

# 換気口製品換気性能試験一覧

## 強制給排気口

排気方向の通気量試験です。

品名	型式					圧力損失 係数 $\zeta$	風量 $m^3/h$					相当開口 面積 $cm^2$	直管 相当長 $m$
	UK-基本型	ダクト $\phi$	仕様型	ダンパー	防火ダンパー仕様		10Pa	20Pa	30Pa	40Pa	50Pa		
U型寒冷地用フード	UEVK	100	RB			5.09	46.8	67.9	82.8	96.4	107.2	31.84	25.45
	UEVK	125	RB			2.19	97.4	141.1	173.3	200.2	223.0	66.27	13.68
	UEVK	150	RB			1.35	165.2	233.8	284.4	327.8	365.4	112.40	10.12
丸型フード付ガラリ	GZV	100	S			2.19	61.8	88.1	108.8	124.9	139.7	42.04	10.95
	GZV	150	S			1.77	153.1	220.3	268.7	307.6	341.2	104.17	13.27
	GZV	100	S	FD	特定防火設備該当品	3.92	58.1	84.5	104.3	120.1	134.7	39.53	19.60
	GZV	150	S	FD	特定防火設備該当品	2.22	151.8	211.2	254.8	290.4	322.1	103.28	16.65
丸型フード付ガラリ	GSZV	100	S			2.19	61.8	88.1	108.8	124.9	139.7	42.04	10.95
	GSZV	150	S			1.77	153.1	220.3	268.7	307.6	341.2	104.17	13.27
	GSZV	100	S	FD	特定防火設備該当品	3.92	58.1	84.5	104.3	120.1	134.7	39.53	19.60
	GSZV	150	S	FD	特定防火設備該当品	2.22	151.8	211.2	254.8	290.4	322.1	103.28	16.65
丸型フード付ガラリ	GZEV	100	B/S			2.19	61.8	88.1	108.8	124.9	139.7	42.04	10.95
	GZEV	150	B/S			1.77	153.1	220.3	268.7	307.6	341.2	104.17	13.27
	GZEV	100	B/S	FD	特定防火設備該当品	3.92	58.1	84.5	104.3	120.1	134.7	39.53	19.60
	GZEV	150	B/S	FD	特定防火設備該当品	2.22	151.8	211.2	254.8	290.4	322.1	103.28	16.65
丸型フード付ガラリ	GBV	100	B			2.72	56.4	80.6	98.1	113.7	126.3	38.37	13.60
	GBV	150	B			3.00	127.6	182.7	223.0	257.9	288.8	86.82	22.50
	GBV	100	B	FD	特定防火設備該当品	3.26	52.4	73.9	90.8	104.8	116.9	35.65	16.30
	GBV	150	B	FD	特定防火設備該当品	3.19	122.3	172.0	209.6	243.2	270.0	83.21	23.92
丸型フード付ガラリ	GBV	100	BW			6.11	48.8	72.6	89.8	105.6	120.1	33.20	30.55
左右両吹型	GBV	150	BW			4.16	113.5	158.4	192.7	221.8	245.5	77.22	31.20
	GBV	100	BW	FD	特定防火設備該当品	6.88	46.2	67.3	81.8	96.4	109.6	31.43	34.40
	GBV	150	BW	FD	特定防火設備該当品	4.33	110.9	155.8	184.8	213.9	235.0	75.45	32.47
丸型ガラリ	SBV	100	B			2.28	57.2	81.4	98.9	114.2	127.6	38.91	11.40
	SBV	150	B			2.71	129.0	181.4	223.0	255.2	286.1	87.77	20.32
	SBV	100	B	FD	特定防火設備該当品	3.08	53.2	76.0	92.7	106.1	119.0	86.19	15.40
	SBV	150	B	FD	特定防火設備該当品	3.03	123.6	172.0	209.6	241.8	268.7	84.09	22.72
丸型ガラリ	SBV	100	BT			1.33	92.2	127.6	155.3	178.7	200.2	62.73	6.65
低圧損型	SBV	150	BT			1.32	209.6	294.2	360.0	412.4	459.4	142.61	9.90
	SBV	100	BT	FD	特定防火設備該当品	1.99	72.0	97.5	118.2	135.7	151.8	48.98	9.95
	SBV	150	BT	FD	特定防火設備該当品	1.84	170.6	236.4	283.5	325.1	361.4	116.07	13.80
丸型ガラリ	SBV	100	BW			3.54	63.4	89.8	113.5	132.0	150.5	43.13	17.70
左右両吹型	SBV	150	BW			2.44	153.1	219.1	264.0	303.6	338.0	104.17	18.30
	SBV	100	BW	FD	特定防火設備該当品	4.50	54.5	79.2	100.3	117.5	129.4	37.08	22.50
	SBV	150	BW	FD	特定防火設備該当品	2.91	142.6	203.3	250.8	285.2	316.8	97.02	21.82
丸型ガラリ	SBV	100	BL/BR			2.28	57.2	81.4	98.9	114.2	127.6	38.91	11.40
左吹・右吹型	SBV	150	BL/BR			2.71	129.0	181.4	223.0	255.2	286.1	87.77	20.32
	SBV	100	BL/BR	FD	特定防火設備該当品	3.08	53.2	76.0	92.7	106.1	119.0	86.19	15.40
	SBV	150	BL/BR	FD	特定防火設備該当品	3.03	123.6	172.0	209.6	241.8	268.7	84.09	22.72
丸型ガラリ二管路用	SNV	125	S			1.76	102.1	145.1	177.3	204.2	228.4	69.47	11.00

注意 上記試験成績は、製品の改良などにより予告無く数値の変更がある場合があります。予めご了承下さい。  
簡易ダンパー／防火設備または特定防火設備が要求される場合には使用できません。