

換気口製品換気性能試験一覧

自然給排気口

排気方向の通気量試験です。

品名	型式					圧力損失 係数 ζ	風量 m^3/h					相当開口 面積 cm^2
	UK基本型	ダクト ϕ	仕様型	ダンパー	防火ダンパー仕様		10Pa	20Pa	30Pa	40Pa	50Pa	
丸型スリムガラリ	SN	100	S			9.55	32.9	46.5	57.0	65.8	73.5	22.38
	SN	150	S			6.14	91.1	128.8	157.7	182.2	203.7	61.98
	SN	100	S	FD	特定防火設備該当品	11.40	30.4	42.9	52.6	60.7	67.9	20.68
	SN	150	S	FD	特定防火設備該当品	7.42	83.8	118.5	145.2	167.6	187.4	57.01
丸型スリムガラリ水切付	SEN	100	S			9.55	32.9	46.5	57.0	65.8	73.5	22.38
	SEN	150	S			6.14	91.1	128.8	157.7	182.2	203.7	61.98
	SEN	100	S	FD	特定防火設備該当品	11.40	30.4	42.9	52.6	60.7	67.9	20.68
	SEN	150	S	FD	特定防火設備該当品	7.42	83.8	118.5	145.2	167.6	187.4	57.01
丸型ガラリ	SGN	75	S			14.90	15.8	22.4	27.4	31.6	35.4	10.75
	SGN	100	S			10.04	32.3	45.6	55.9	64.5	72.1	21.97
	SGN	125	S			14.68	43.6	61.7	75.6	87.3	97.6	29.66
	SGN	150	S			9.47	75.0	106.0	129.8	149.9	167.6	51.03
	SGN	75	S	HD	簡易ダンパー	17.68	14.6	20.6	25.2	29.1	32.5	9.93
	SGN	100	S	HD	簡易ダンパー	12.64	29.1	41.1	50.4	58.2	65.1	19.80
	SGN	125	S	HD	簡易ダンパー	18.03	39.5	55.9	68.5	79.1	88.4	26.87
	SGN	150	S	HD	簡易ダンパー	11.50	68.6	97.1	118.9	137.2	153.4	46.67
丸型ガラリ	SSN	75	S			9.64	19.0	26.8	32.9	38.0	42.4	12.92
	SSN	100	S			9.54	32.9	46.5	57.0	65.8	73.5	22.38
	SSN	125	S			8.80	55.0	77.8	95.3	110.1	123.0	37.42
	SSN	150	S			8.11	80.6	114.0	139.7	161.3	180.3	54.84
	SSN	200	S			6.97	148.4	209.8	257.0	296.8	331.8	100.97
	SSN	75	S	HD	簡易ダンパー	12.48	17.1	24.2	29.6	34.2	38.2	11.63
	SSN	100	S	HD	簡易ダンパー	11.22	30.7	43.4	53.1	61.4	68.6	20.88
	SSN	125	S	HD	簡易ダンパー	9.81	52.2	73.8	90.4	104.4	116.7	35.51
	SSN	150	S	HD	簡易ダンパー	9.12	76.5	108.2	132.6	153.1	171.1	52.05
	SSN	200	S	HD	簡易ダンパー	7.31	146.6	207.3	253.9	293.2	327.8	99.74
丸型ガラリ	SBN	100	B			3.50	50.0	70.7	86.5	99.9	111.7	34.02
	SBN	150	B			3.71	112.6	159.2	195.0	225.2	251.7	76.61
	SBN	100	B	FD	特定防火設備該当品	4.29	46.2	65.3	80.0	92.3	103.2	31.43
	SBN	150	B	FD	特定防火設備該当品	4.42	105.0	148.5	181.8	210.0	234.8	71.44
丸型ガラリ・クーラーキャップ兼用	SCN	75	B			23.08	12.7	17.9	21.9	25.3	28.3	8.64
丸型レジスター	RN	75	S			30.62	11.1	15.7	19.2	22.1	24.8	7.55
	RN	100	S			23.39	21.8	30.9	37.8	43.6	48.8	14.83
	RN	125	S			23.92	34.8	49.2	60.3	69.6	77.8	23.67
	RN	150	S			20.17	52.8	74.7	91.5	105.6	118.1	35.92
丸型レジスター・クーラーキャップ兼用	RCN	75	B			30.26	11.4	16.1	19.7	22.8	25.5	7.75
丸型レジスター	RN	100	YF			125.64	9.5	13.4	16.4	19.0	21.2	6.46

注意 上記試験成績は、製品の改良などにより予告無く数値の変更がある場合があります。予めご了承下さい。
簡易ダンパー仕様製品は、防火設備または特定防火設備が要求される場合に使用できません。

BL製品は、P94をご確認ください。