

換気口製品換気性能試験一覧

自然給排気口

排気方向の通気量試験です。

品名	型式					圧力損失 係数 ζ	風量 m^3/h					相当開口 面積 cm^2
	UK基本型	ダクト ϕ	仕様型	ダンパー	防火ダンパー仕様		10Pa	20Pa	30Pa	40Pa	50Pa	
WC型フード付ガラリ	WCEN	100	S			3.42	50.6	71.6	87.6	101.2	113.1	34.42
	WCEN	150	S			2.82	123.6	174.9	214.2	247.3	276.5	84.09
	WCEN	100	S	FD	特定防火設備該当品	5.47	42.1	59.5	72.8	84.1	94.0	28.64
	WCEN	150	S	FD	特定防火設備該当品	4.25	105.6	149.4	182.9	211.2	236.2	71.85
スクエアスリムフード	SQEN	100	B			24.25	21.5	30.4	37.3	43.0	48.1	14.62
	SQEN	150	B			60.66	31.0	43.8	53.7	62.0	69.3	21.09
	SQEN	100	B	FD	特定防火設備該当品	24.09	21.5	30.4	37.3	43.0	48.1	14.62
	SQEN	150	B	FD	特定防火設備該当品	56.66	31.9	45.2	55.3	63.9	71.4	21.70
M型フード付ガラリ	MBON	100	B			11.72	30.0	42.5	52.0	60.1	67.2	20.41
防音タイプ	MBON	150	B			43.46	36.4	51.4	63.0	72.7	81.3	24.76
	MBON	100	B	FD	特定防火設備該当品	16.58	25.6	36.2	44.4	51.2	57.3	17.41
	MBON	150	B	FD	特定防火設備該当品	41.62	37.0	52.3	64.1	74.0	82.7	25.17
M型フード付ガラリ	MZEN	100	B			2.98	52.8	74.7	91.5	105.6	118.1	35.92
	MZEN	150	B			3.30	118.0	166.8	204.3	235.9	263.8	80.28
	MZEN	100	B	FD	特定防火設備該当品	4.81	44.0	62.2	76.1	87.9	98.3	29.93
	MZEN	150	B	FD	特定防火設備該当品	4.72	102.5	144.9	177.5	204.9	229.1	69.74
W型フード付ガラリ	WEN	100	B			3.48	50.0	70.7	86.5	99.9	111.7	34.02
	WEN	150	B			3.52	114.8	162.3	198.8	229.6	256.7	78.11
	WEN	100	B	FD	特定防火設備該当品	5.00	43.3	61.3	75.0	86.7	96.9	29.46
	WEN	150	B	FD	特定防火設備該当品	4.69	102.8	145.3	178.0	205.6	229.8	69.94
フラット型スリムフード	FSN	100	B			16.01	26.3	37.1	45.5	52.5	58.7	17.89
	FSN	150	B			18.59	54.7	77.4	94.8	109.4	122.3	37.21
	FSN	100	B	FD	特定防火設備該当品	17.23	25.3	35.8	43.8	50.6	56.6	17.21
	FSN	150	B	FD	特定防火設備該当品	16.73	57.6	81.4	99.7	115.1	128.7	39.19
フラット型スリムフード水切付	FSEN	100	B			16.01	26.3	37.1	45.5	52.5	58.7	17.89
	FSEN	150	B			18.59	54.7	77.4	94.8	109.4	122.3	37.21
	FSEN	100	B	FD	特定防火設備該当品	17.23	25.3	35.8	43.8	50.6	56.6	17.21
	FSEN	150	B	FD	特定防火設備該当品	16.73	57.6	81.4	99.7	115.1	128.7	39.19
フラット型スリム風防付	FWSN	100	B			17.72	25.0	35.3	43.3	50.0	55.9	17.01
	FWSN	150	B			15.15	60.4	85.4	104.6	120.8	135.1	41.09
	FWSN	100	B	FD	特定防火設備該当品	19.57	23.7	33.5	41.1	47.4	53.0	16.12
	FWSN	150	B	FD	特定防火設備該当品	16.81	57.6	81.4	99.7	115.1	128.7	39.19
フラット型スリム風防水切付	FWSEN	100	B			17.72	25.0	35.3	43.3	50.0	55.9	17.01
	FWSEN	150	B			15.15	60.4	85.4	104.6	120.8	135.1	41.09
	FWSEN	100	B	FD	特定防火設備該当品	19.57	23.7	33.5	41.1	47.4	53.0	16.12
	FWSEN	150	B	FD	特定防火設備該当品	16.81	57.6	81.4	99.7	115.1	128.7	39.19
フラット型フード付ガラリ	FN	100	S			7.19	37.3	52.8	64.6	74.6	83.4	25.37
	FN	150	S			15.70	59.5	84.1	103.0	118.9	132.9	40.48
	FN	100	S	HD	簡易ダンパー	9.09	33.8	47.9	58.6	67.7	75.7	22.99
	FN	150	S	HD	簡易ダンパー	17.12	56.9	80.5	98.6	113.8	127.3	38.71
フラット型フード水切付ガラリ	FEN	100	S			7.19	37.3	52.8	64.6	74.6	83.4	25.37
	FEN	150	S			15.70	59.5	84.1	103.0	118.9	132.9	40.48
	FEN	100	S	HD	簡易ダンパー	9.09	33.8	47.9	58.6	67.7	75.7	22.99
	FEN	150	S	HD	簡易ダンパー	17.12	56.9	80.5	98.6	113.8	127.3	38.71
フラット型風防付ガラリ	FWN	100	S			3.66	49.0	69.3	84.9	98.0	109.6	33.34
	FWN	150	S			6.36	89.8	127.0	155.6	179.6	200.8	61.10
	FWN	100	S	HD	簡易ダンパー	5.62	41.1	58.1	71.2	82.2	91.9	27.96
	FWN	150	S	HD	簡易ダンパー	8.22	80.0	113.2	138.6	160.0	178.9	54.43
フラット型風防水切付ガラリ	FWEN	100	S			3.66	49.0	69.3	84.9	98.0	109.6	33.34
	FWEN	150	S			6.36	89.8	127.0	155.6	179.6	200.8	61.10
	FWEN	100	S	HD	簡易ダンパー	5.62	41.1	58.1	71.2	82.2	91.9	27.96
	FWEN	150	S	HD	簡易ダンパー	8.22	80.0	113.2	138.6	160.0	178.9	54.43
U型フード付ガラリ	UGEN	75	S			11.72	17.4	24.6	30.1	34.8	38.9	11.83
	UGEN	100	S			7.11	37.6	53.2	65.2	75.3	84.2	25.58

注意 上記試験成績は、製品の改良などにより予告無く数値の変更がある場合があります。予めご了承下さい。
簡易ダンパー仕様製品は、防火設備または特定防火設備が要求される場合に使用できません。