

## 自然給排気口 3

排気方向の通気量試験です。

品名	型式					圧力損失 係数 $\zeta$	風量(m <sup>3</sup> /h)					相当開口 面積cm <sup>2</sup>
	UK-基本型	ダクトφ	仕様型	ダンパー	防火ダンパー仕様		10Pa	20Pa	30Pa	40Pa	50Pa	
丸型スリムガラリ	SN	100	S			8.76	34.5	48.8	59.7	68.9	77.1	23.45
	SN	150	S			5.64	95.2	134.6	164.9	190.4	212.8	64.76
	SN	100	S	FD	特定防火設備該当品	10.46	31.9	45.2	55.3	63.9	71.4	21.73
	SN	150	S	FD	特定防火設備該当品	6.81	87.6	123.9	151.7	175.2	195.9	59.60
丸型スリムガラリ水切付	SEN	100	S			8.76	34.5	48.8	59.7	68.9	77.1	23.45
	SEN	150	S			5.64	95.2	134.6	164.9	190.4	212.8	64.76
	SEN	100	S	FD	特定防火設備該当品	10.46	31.9	45.2	55.3	63.9	71.4	21.73
	SEN	150	S	FD	特定防火設備該当品	6.81	87.6	123.9	151.7	175.2	195.9	59.60
丸型ガラリ	SGN	75	S			13.67	16.4	23.3	28.5	32.9	36.8	11.19
	SGN	100	S			9.21	33.8	47.9	58.6	67.7	75.7	23.03
	SGN	125	S			13.47	45.5	64.4	78.9	91.1	101.8	30.99
	SGN	150	S			8.69	78.4	110.9	135.8	156.9	175.4	53.36
	SGN	75	S	HD	簡易ダンパー	16.22	15.2	21.5	26.3	30.4	33.9	10.33
	SGN	100	S	HD	簡易ダンパー	11.60	30.4	42.9	52.6	60.7	67.9	20.66
	SGN	125	S	HD	簡易ダンパー	16.55	41.4	58.6	71.8	82.9	92.6	28.19
	SGN	150	S	HD	簡易ダンパー	10.55	71.8	101.5	124.3	143.6	160.5	48.84
丸型ガラリ	SSN	75	S			8.85	19.9	28.2	34.5	39.8	44.6	13.55
	SSN	100	S			8.75	34.5	48.8	59.7	68.9	77.1	23.45
	SSN	125	S			8.08	57.2	81.0	99.1	114.5	128.0	38.95
	SSN	150	S			7.44	84.1	119.0	145.7	168.2	188.1	57.24
	SSN	200	S			6.97	148.4	209.8	257.0	296.8	331.8	100.95
	SSN	75	S	HD	簡易ダンパー	11.45	17.7	25.0	30.7	35.4	39.6	12.05
	SSN	100	S	HD	簡易ダンパー	10.29	31.9	45.2	55.3	63.9	71.4	21.73
	SSN	125	S	HD	簡易ダンパー	9.00	54.7	77.4	94.8	109.4	122.3	37.23
	SSN	150	S	HD	簡易ダンパー	8.37	79.7	112.7	138.0	159.4	178.2	54.22
	SSN	200	S	HD	簡易ダンパー	7.31	146.6	207.3	253.9	293.2	327.8	99.75
丸型ガラリ	SBN	100	B			3.21	52.2	73.8	90.4	104.4	116.7	35.50
	SBN	150	B			3.41	117.6	166.4	203.8	235.3	263.0	80.04
	SBN	100	B	FD	特定防火設備該当品	3.93	48.1	68.0	83.3	96.1	107.5	32.71
	SBN	150	B	FD	特定防火設備該当品	4.05	109.4	154.7	189.5	218.8	244.7	74.44
丸型ガラリ・クーラーキャップ兼用	SCN	75	B			21.18	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	9.04
丸型レジスター	RN	75	S			28.10	11.7	16.6	20.3	23.4	26.2	7.96
	RN	100	S			21.47	22.8	32.2	39.4	45.5	50.9	15.49
	RN	125	S			21.95	36.4	51.4	63.0	72.7	81.3	24.75
	RN	150	S			18.51	55.0	77.8	95.3	110.1	123.0	37.44
丸型レジスター・クーラーキャップ兼用	RCN	75	B			27.77	11.7	16.6	20.3	23.4	26.2	7.96
丸型レジスター	RN	100	YF			115.28	10.1	14.3	17.5	20.2	22.6	6.89

注意 上記試験成績は、製品の改良などにより予告無く数値の変更がある場合があります。予めご了承下さい。

簡易ダンパー仕様製品は、防火設備または特定防火設備が要求される場合には使用できません。