

自然給排気口 2

排気方向の通気量試験です。

品名	型式					圧力損失 係数 ζ	風量(m ³ /h)					相当開口 面積cm ²
	UK-基本型	ダクトφ	仕様型	ダンパー	防火ダンパー仕様		10Pa	20Pa	30Pa	40Pa	50Pa	
U型フード付ガラリ	UGEN	150	S			9.34	79.4	112.3	137.5	158.7	177.5	54.02
	UGEN	200	S			3.67	188.6	266.8	326.7			128.33
	UGEN	75	S	HD	簡易ダンパー	13.70	17.1	24.1	29.6	34.2	38.2	11.64
	UGEN	100	S	HD	簡易ダンパー	8.48	37.3	52.8	64.6	74.6	83.4	25.38
	UGEN	150	S	HD	簡易ダンパー	12.79	67.7	95.7	117.2	135.3	151.3	46.06
	UGEN	200	S	FD	特定防火設備該当品	4.71	171.8	243.0	297.6			116.90
U型フード付ガラリ	UGEN	100	S4			7.11	40.5	57.2	70.1	81.0	90.5	27.56
	UGEN	150	S4			9.34	79.4	112.3	137.5	158.7	177.5	54.02
	UGEN	100	S	FD4	特定防火設備該当品	9.08	36.0	51.0	62.4	72.1	80.6	24.49
	UGEN	150	S	FD4	特定防火設備該当品	11.22	72.4	102.4	125.4	144.8	161.9	49.26
U型フード付ガラリ	UZEN	100	S			3.12	61.3	86.8	106.3	122.7	137.2	41.71
	UZEN	150	S			3.22	135.0	191.0	233.9	270.1	301.9	91.86
	UZEN	100	S	FD	特定防火設備該当品	4.58	50.6	71.6	87.6	101.2	113.1	34.43
	UZEN	150	S	FD	特定防火設備該当品	4.13	119.2	168.6	206.5	238.4	266.6	81.11
UL型フード付ガラリ	ULZEN	100	S			3.06	62.0	87.7	107.4	124.0	138.6	42.19
	ULZEN	150	S			4.18	118.6	167.7	205.4	237.2	265.2	80.70
	ULZEN	100	S	FD	特定防火設備該当品	4.39	51.9	73.3	89.8	103.7	116.0	35.31
	ULZEN	150	S	FD	特定防火設備該当品	5.10	107.2	151.6	185.7	214.4	239.7	72.94
UA深型フード付キャップ	UAEN	100	S			2.64	66.7	94.4	115.6	133.4	149.2	45.38
	UAEN	150	S			2.86	143.3	202.6	248.1	286.5	320.3	97.50
	UAEN	100	Y	FD	特定防火設備該当品	3.25	60.1	85.0	104.1	120.2	134.4	40.89
	UAEN	150	Y	FD	特定防火設備該当品	3.30	133.4	188.7	231.1	266.9	298.4	90.77
UA深型フード付キャップ	UAEN	100	SK3			3.14	61.3	86.8	106.3	122.7	137.2	41.71
	UAEN	150	SK3			4.06	120.2	169.9	208.1	240.3	268.7	120.20
	UAEN	100	YK3	FD	特定防火設備該当品	3.77	55.7	78.7	96.4	111.3	124.5	37.90
	UAEN	150	YK3	FD	特定防火設備該当品	4.57	113.2	160.1	196.1	226.4	253.1	77.02
丸型フード付ガラリ	GN/GSN	75	S			12.10	18.0	25.5	31.2	36.0	40.3	12.25
	GN/GSN	100	S			11.81	31.6	44.7	54.8	63.2	70.7	21.50
	GN/GSN	125	S			14.17	46.2	65.3	80.0	92.3	103.2	31.44
	GN/GSN	150	S			8.15	84.7	119.9	146.8	169.5	189.5	57.63
	GN/GSN	200	S			8.30	144.8	204.8	250.8	289.6	323.8	98.52
	GN/GSN	75	S	HD	簡易ダンパー	13.80	17.1	24.1	29.6	34.2	38.2	11.64
	GN/GSN	100	S	HD	簡易ダンパー	13.35	29.7	42.0	51.5	59.5	66.5	20.21
	GN/GSN	125	S	HD	簡易ダンパー	15.84	43.6	61.7	75.6	87.3	97.6	29.67
	GN/GSN	150	S	HD	簡易ダンパー	9.93	76.8	108.7	133.1	153.7	171.8	52.26
	GN/GSN	200	S	HD	簡易ダンパー	9.01	143.0	202.2	247.6	285.9	319.7	97.30
丸型フード付ガラリ	GN	100	S4			11.81	31.6	44.7	54.8	63.2	70.7	21.50
	GN	150	S4			8.15	84.7	119.9	146.8	169.5	189.5	57.63
	GN	100	S	FD4	特定防火設備該当品	12.60	30.7	43.4	53.1	61.3	68.6	20.89
	GN	150	S	FD4	特定防火設備該当品	8.77	81.9	115.8	141.9	163.8	183.1	55.73
丸型フード水切付ガラリ	GEN	100	S			11.81	31.6	44.7	54.8	63.2	70.7	21.50
	GEN	150	S			8.15	84.7	119.9	146.8	169.5	189.5	57.63
	GEN	200	S			8.30	144.8	204.8	250.8	289.6	323.8	98.52
	GEN	100	S	HD	簡易ダンパー	13.35	29.7	42.0	51.5	59.5	66.5	20.21
	GEN	150	S	HD	簡易ダンパー	9.93	76.8	108.7	133.1	153.7	171.8	52.26
	GEN	200	S	HD	簡易ダンパー	9.01	143.0	202.2	247.6	285.9	319.7	97.30
	GEN	100	B			11.81	31.6	44.7	54.8	63.2	70.7	21.50
	GEN	150	B			8.15	84.7	119.9	146.8	169.5	189.5	57.63
	GEN	100	B	FD	特定防火設備該当品	12.60	30.7	43.4	53.1	61.3	68.6	20.89
	GEN	150	B	FD	特定防火設備該当品	8.77	81.9	115.8	141.9	163.8	183.1	55.73
丸型フード付ガラリ	GBN	100	B			5.46	46.5	65.7	80.5	93.0	103.9	31.64
	GBN	150	B			5.97	99.0	140.0	171.4	198.0	221.3	67.36
	GBN	100	B	FD	特定防火設備該当品	6.05	44.0	62.2	76.1	87.9	98.3	29.94
	GBN	150	B	FD	特定防火設備該当品	6.32	96.4	136.4	167.1	192.9	215.7	65.59

注意 上記試験成績は、製品の改良などにより予告無く数値の変更がある場合があります。予めご了承下さい。

簡易ダンパー仕様製品は、防火設備または特定防火設備が要求される場合には使用できません。